



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ  
НЕБОЛЬШИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

# iDialog

400-1600 ВА  
одна фаза

## Основные преимущества

- Компактность
- Максимальная бесшумность
- Современный дизайн
- Широкие возможности по обмену информацией
- Автоматический перезапуск
- Защита окружающей среды ECO Line
- Крайне низкое потребление энергии



Линейка iDialog представляет собой идеальное решение для защиты ПК и периферийных устройств в домашней обстановке и в офисе.

iDialog – это аппарат, который прост в установке и экономичен при защите:

- компьютерного оборудования, например ПК, мультимедийных центров и периферийных устройств, телевизоров, домашних кинотеатров, ресиверов спутникового телевидения и цифровых наземных приемников, DVD-плееров и DVD-рекордеров;
- модемов и маршрутизаторов для DSL;
- небольших электробытовых приборов.

### МАКСИМАЛЬНАЯ БЕСШУМНОСТЬ

Благодаря применению высокочастотных компонентов и отсутствию движущихся частей, уровень шума данного ИБП составляет 0 дБА.

### ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ

С помощью программного обеспечения PowerShield<sup>3</sup> можно, в случае пропадания внешней сети, осуществлять безопасное закрытие подключенных информационных систем. PowerShield<sup>3</sup> позволяет добиться надежного и простого управления ИБП при помощи столбиковых диаграмм, отображающих наиболее важную информацию.

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК

Предусмотрен автоматический перезапуск ИБП при возобновлении электропитания от внешней сети по истечении времени автономной работы вследствие пропадания сетевого напряжения.

МОДЕЛИ	IDG 400	IDG 600	IDG 800	IDG 1200	IDG 1600
КОД	AIDG4001RU	AIDG6001RU	AIDG8001RU	AIDG1K21RU	AIDG1K61RU
МОЩНОСТЬ	400VA/240W	600VA/360W	800VA/480W	1200VA/720W	1600VA/960W
ВХОД					
Номинальное напряжение	220-240 В~				
Диапазон входного напряжения	230 В~ (+20/-25%)				
Частота	50/60 Гц, автонастройка				
ВЫХОД					
Напряжение при работе от сети	230 В~ (+20/-25%)				
Напряжение при работе от батареи	230 В~ (+/-10%)				
Частота при работе от батареи	50 или 60 Гц (+/-1%)				
Форма волны	Псевдосинусоида				
БАТАРЕИ					
Тип	Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые				
Время заряда	6-8 ч				
ALTRE CARATTERISTICHE					
Вес нетто (кг)	3,2	3,4	3,4	6,6	7
Вес брутто (кг)	3,7	4,1	4,1	8,1	8,6
Размеры (ШxГxВ) (мм)	192 x 90 x 232			275 x 97 x 315	
Размеры упаковки (ШxГxВ) (мм)	278 x 300 x 138			370 x 400 x 170	
Обмен информацией	USB			USB + RS232	
Выходные розетки	4 IEC 320 C13			6 IEC 320 C13	
Нормативы	EN 62040-1-1 и директива 2006/95/EC; EN 62040-3 EN 62040-2 и директива 2004/108 EC				
Маркировка	CE; GS/Nemko				
Рабочая температура	0°C / +40°C				
Цвет	Черный				
Высота над уровнем моря и относительная влажность	6000 м макс. высота над уровнем моря; <95%, без конденсата				
Аксессуары	2 выходных кабеля, 1 кабель USB, руководство по эксплуатации				

## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ECO LINE

Компания Riello UPS, которая всегда уделяла большое внимание проблемам энергосбережения, для серии iPLUG ввела специальную кнопку выключения с целью сокращения потребления энергии в периоды продолжительных простоев.

## ХАРАКТЕРИСТИКА

- Продукция ECO LINE
- Низкое потребление энергии и КПД, равный 99%
- Максимальная надежность при защите ПК, в том числе благодаря программному обеспечению для мониторинга и выключения PowerShield<sup>3</sup>, которое можно бесплатно скачать с сайта [www.riello-ups.com](http://www.riello-ups.com).

- Может быть установлен на ПК с операционной системой Windows 7, 2008, Vista, 2003, Xp, Linux, Mac OSX и Sun Solaris.
- Небольшие размеры: iDialog благодаря своей компактности может быть размещен в любой зоне письменного стола или домашней среды.
- Аппарат абсолютно бесшумен; кроме того, iDialog способен защищать Вашу цифровую любительскую аппаратуру, например, домашние кинотеатры, DVD-рекордеры, ресиверы спутникового телевидения и цифровые наземные приемники.

## 2 ГОДА ГАРАНТИИ

## ДЕТАЛИ

